



# UNIBOOM® SERIE Z

Akwaly's, distributeur exclusif  
(France, Maghreb)



## Barrage gonflable antipollution



Les barrages flottants Markleen Uniboom® Série Z offrent un confinement parfait des hydrocarbures grâce à leurs flotteurs cylindriques gonflables, pour une utilisation en eaux protégées, au large et offshore.

Les barrages Uniboom® Série Z sont conçus pour offrir un déploiement rapide et fiable avec un minimum de personnel. Leur conception éprouvée et leur construction, avec une faible pression de gonflage et un ratio flottabilité/poids élevé, apportent d'excellentes caractéristiques d'ondulation/suivi des vagues et un confinement fiable des hydrocarbures même dans des conditions défavorables.

Les matériaux et les processus de fabrications (polyester enduit de PVC soudage haute-fréquence) rendent ces barrages robustes et résistants aux hydrocarbures, agents chimiques et conditions météorologiques.

Chaque section de barrage est équipée de connecteurs rapides standard ASTM permettant de la relier à d'autres barrages Markleen ou d'autres fabricants.

### Principales caractéristiques :

- Ratio flottabilité/poids élevé
- Excellentes caractéristiques de suivi des vagues
- Construction robuste
- Matériaux oléo-résistants
- Déploiement et repliement rapide et aisé
- Facile à nettoyer





Modèle	UNIBOOM® Z 750	UNIBOOM® Z 1100	UNIBOOM® Z 1400	UNIBOOM® Z 1800
Type de barrage	Gonflable	Gonflable	Gonflable	Gonflable
Utilisation	Eaux protégées	Eaux protégées et ouvertes	Mer ouverte	Mer ouverte
Hauteur totale [mm]	dégonflé	895	1360	1735
	gonflé	720	1115	1380
Tirant d'air [mm]	310	425	600	800
Tirant d'eau [mm]	410	690	800	1000
Tronçons de construction [m]	25	25	25	25
Stockage, déploiement et repliement	Manuel /Touret	Touret	Touret	Carretel
Personnel nécessaire	3	3	3	3