



UNIBOOM® SERIE C

Akwaly's, distributeur exclusif
(France, Maghreb)

markleen 

Barrage antipollution à flotteurs plats en mousse



Les barrages flottants Markleen Uniboom® Série C permettent de contenir les déversements d'hydrocarbures à la surface de l'eau.

Les flotteurs plats en mousse sont légers et compacts, ce type de barrage est idéal en prévention et/ou réponse aux déversements d'hydrocarbures dans des eaux calmes.

Les matériaux utilisés (polyester enduit de PVC soudé haute-fréquence) apportent à ces barrages robustesse et résistance aux hydrocarbures, agents chimiques et conditions climatiques.

Les flotteurs, remplis de mousse à cellule fermée, permettent un déploiement rapide et aisé. 250 mètres de barrages peuvent être déployés en moins de 5 minutes.

La structure de ces barrages permet le stockage sur un touret enrouleur.

Chaque section de barrage est équipée de connecteurs rapides standard ASTM permettant de la relier à d'autres barrages Markleen ou d'autres fabricants.

Principales caractéristiques :

- Stockage compact
- Matériaux résistant aux hydrocarbures
- Déploiement et rangement facile et rapide
- Facile à nettoyer



| Modèle | UNIBOOM® C 500 | UNIBOOM® C 750 | UNIBOOM® C 1000 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Type de barrage | Flotteurs plats | Flotteurs plats | Flotteurs plats |
| Utilisation | Lacs, rivières, eaux protégées | Eaux protégées, ports | Eaux protégées, ports |
| Tirant d'air [mm] | 200 | 250 | 400 |
| Tirant d'eau [mm] | 300 | 500 | 600 |
| Tronçons de construction [m] | 25 | 25 | 25 |
| Stockage, dépolioement et repliement | Touret ou manuel | Touret ou manuel | Touret ou manuel |
| Personnel nécessaire | 2 | 2 | 2 - 3 |