



TOURET ENROULEUR

pour le stockage des barrages anti pollution

Akwaly's, distributeur exclusif
(France, Maghreb)



Nos tourets enrouleurs hydrauliques apportent un déploiement et repliement des barrages antipollution rapide et facile.

Grâce à leur structure en acier galvanisé et recouverte de peinture spéciale marine, ces tourets enrouleurs sont opérationnels sur de longue période et dans des conditions défavorables.

Les tourets enrouleurs sont équipés de tunnels à chariot et de points de levage pour la manutention, ainsi que de points d'ancrage pour la fixation sur un pont, un quai ou dans un conteneur.

La sécurité des opérations du touret hydraulique est maximisée par une platine de contrôle gérant la direction de rotation, la vitesse et le frein hydraulique.

Nos tourets enrouleurs peuvent également être fournis pré-montés dans un conteneur ou même sur une table-tournante pour aider à la récupération des barrages flottants.

Principales caractéristiques :

- Sécurité et facilité des opérations
- Construction durable
- Conception légère et compacte



Model	BR5	BR8	BR10	BR15	BR20
Capacité [m ³]	5	8	10	14	20
Force de traction[daN]	550	550	1200	1200	1200
Force frein	Supérieure à la force de traction				
Vitesse d'opération	0 - 12 tours par minute, selon débit				
Longueur [mm]	2235		3500		5800
Largeur [mm]	2010	3000	2250	4500	2438
Hauteur [mm]	2280	2250	2550	2438	2765
Poids [kg]	1150	2550	1620	2765	2550